



TIPO Y750HS Y Y750-2HS HYPRESS™

Y750HSXT/Y750CHSXT

Herramienta Hidráulica manual con mangos aislados, abertura del cabezal tipo "C" de 1.650" y rotación de 355° hacia ambos sentidos, acepta todos los dados tipo "U", instala la línea completa Hyground, así como terminales y empalmes de Al y Cu desde 8 - 750 KCMIL y varillas para tierra 1/2" - 1".

TIPO Y750HSXT Y Y750CHSXT Cabeza cubierta de caucho 750 revólver HYPRESS™

- A) Sistema de instalación sin dados. Elimina la necesidad de comprar y mantener dados.
- B) UL y CSA certificados con amplia capacidad.
- C) Presión acústica "pop-off" a la presión de válvula y el dado.
- D) El diseño superior de la cabeza permite voltearla para facilitar la carga y la eliminación de las terminales instaladas y empalmes, ahorrando tiempo.
- E) Manija de liberación de disparo. Permite la liberación RAM localizada en el mango.
- F) Diseño avanzado de alta velocidad de la bomba ofreciendo, compresiones rápidas, mayor duración, eficiencia y fiabilidad.
- G) Cabeza de rotación a 360°, permite al usuario facilitar la entrada en z
- H) Maletín de plástico de alto impacto y duradero.
- I) 5 años de garantía limitada.



Especificaciones Generales

peso: 12 libras
altura: 7.7 "
longitud: 25.6"
Ancho: 2.5"
la fuerza de salida:
6 toneladas.

